

RTB II

gemäß DIN 14961



Sicherheitstechnische Anforderungen:

Außenlänge	446 cm	Material Tragschlauch	Matex/Polyester
Innenlänge	315 cm	Material Bootsrumph	Matex/Polyester
Außenbreite	204 cm	Material Beschläge	Matex/Kunststoff
Innenbreite	100 cm	Scheuerschutzprofil	Umlaufend
Gewicht ohne Zubehör	92 kg	Tragegriffe	4
max. zulässige Nutzlast	1100 kg	Außenbeschläge mit Griffleine	8
max. zulässige Motorisierung	30 kW (40 PS)	Innenbeschläge mit Griffleine	10
max. zulässiges Motorengewicht	95 kg	Sitzduchtenbeschläge	6
max. zulässige Personenzahl	6	Hievbeschläge	4
Tragschlauchkammern/Kiel	4/1	Paddelhalter	4
Ø Tragschlauch	52 cm	Bugtragegriff	1
Betriebsdruck Tragschlauch	0,25 bar	Schleppbeschlag	2
Betriebsdruck Kiel	0,40 bar	Lenzöffnung	1
Kielprofil	1		

inkl. serienmäßiger Grundausrüstung:

- 2 Stechpaddel Holz
- 3 Rudersitze
- 1 Reparatursatz
- 1 Packtasche
- 1 Blasebalg
- 1 Eignerhandbuch

3295,- €

zzgl. 19% MwSt.

Bootstechnische Ausrüstung für RTB II nach E-DIN 14961 :

- 1 Takelmesser
- 1 Verbandskasten nach DIN 13164
- 1 tragbarer Feuerlöscher Leistungsklasse 21 A-113B
- 2 Stechpaddel
- 1 Bootshaken
- 1 Anker (4 kg) inkl. Ankerleine 25m
- 6 Rettungswesten DIN EN 396
- 2 Fender mit Leine
- 4 Festmacherleinen
- 1 Handscheinwerfer nach DIN 14646

645,- €

zzgl. 19% MwSt.

Weiteres Zubehör auf Anfrage

WIKING-Schlauchbootwerft GmbH
Carlsdorferstrasse 10
34369 Hofgeismar
Tel.: 05671 509 41 81 Fax: 05671 509 41 82
Info@wiking-schlauchboote.de

Angebote nur für Behörden, Organisationen, Industrie, Handel und Gewerbe